

Uporaba paketa **seqinr** za doseg in manipulacijo zaporedij

A. Blejec

19. december 2012

Kazalo

1 Zbirke	2
2 Paket seqinr	2
3 Funkcije	3
3.1 Pretvorbe znakov in zaporedij	3
4 Dostop do baz	4
5 Iskanje gena	6
6 Poizvedba	9
7 NCBI GEO	9

Povzetek

Nekaj namigov in uporab paketa **seqinr**

1 Zbirke zaporedij

Naslovi zbirk zaporedij

Aminokislinska zap

<http://www.uniprot.org/>

nukleotidna

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide>

2 Paket seqinr

Za začetek ...

1. S spletnim iskalcem poiščite informacijo o paketu **seqinr**, ki je shranjena v okviru `r-project` v arhivu CRAN.
2. Oglejte si dokumentacijo (v obliki PDF) in preberite razlago za funkcijo `c2s`.
3. Do spletnih strani R-core group in CRAN lahko pridete tudi s povezavami v izbiri *Help* v programu R .

Paket seqinr

Pripravimo paket za uporabo (load)

```
> library("seqinr")
```

Informacije o paketu in pomoč za funkcije (npr. `s2c()`)

```
> library(help = seqinr)
```

```
> `?`(s2c)
```

```
> help(s2c)
```

3 Funkcije

Zdaj pa vi ...

Oglejte si funkcije in primere s strani s pomočjo:

- `s2c()` in `c2s()`
- `translate()`
- funkcije z začetkom `get*`
- `read.fasta()`, `write.fasta()`

3.1 Pretvorbe znakov in zaporedij

Funkcije za pretvorbo med malimi in velikimi črkami

```
> tolower("ATCG")
```

```
[1] "atcg"
```

```
> toupper("actg")
```

```
[1] "ACTG"
```

Funkcije za pretvorbo niza znakov v vektor znakov

```
> niz <- "atgatatcgtaa"
```

```
> (vektor <- s2c(niz))
```

```
[1] "a" "t" "g" "a" "t" "a" "t" "c" "g" "t" "a" "a"
```

```
> c2s(vektor)
```

```
[1] "atgatatcgtaa"
```

4 Privzem podatkov iz baze Swissprot

Izbor iz baze podatkov

Izberemo dva proteina iz Swissprot. Accession Q9CD83 in A0PQ23.

```
> library(seqinr)
> choosebank("swissprot")
> query("s1", "AC=Q9CD83")
> s1seq <- getSequence(s1$req[[1]])
> query("s2", "AC=A0PQ23")
> s2seq <- getSequence(s2$req[[1]])
> closebank()
```

Kaj dobimo?

Struktura objekta

```
> str(s1)
List of 6
 $ call      : language query(listname = "s1", query = "AC=Q9CD83")
 $ name      : chr "s1"
 $ nelem     : int 1
 $ typelist  : chr "SQ"
 $ req       :List of 1
 ..$ :Class 'SeqAcnucWeb' atomic [1:1] PHBS_MYCLE
 .. ..- attr(*, "length")= num 210
 .. ..- attr(*, "frame")= num 0
 .. ..- attr(*, "ncbigc")= num 1
 $ socket    :Classes 'sockconn', 'connection' atomic [1:1] 5
 .. ..- attr(*, "conn_id")=<externalptr>
 - attr(*, "class")= chr "qaw"
```

Posamezne komponente lahko izvlečem na različne načine ([])

Izbor komponent

Izberem po imenu

```
> str(s1$req)
List of 1
 $ :Class 'SeqAcnucWeb' atomic [1:1] PHBS_MYCLE
 .. ..- attr(*, "length")= num 210
 .. ..- attr(*, "frame")= num 0
 .. ..- attr(*, "ncbigc")= num 1
```

Izberem prvo komponento

```
> s1$req[[1]]
      name      length      frame      ncbicg
"PHBS_MYCLE"    "210"      "0"      "1"
```

Poglejmo zaporedje

Začetek zaporedja

```
> head(s1seq, 30)
[1] "M" "T" "N" "R" "T" "L" "S" "R" "E" "E" "I" "R"
[13] "K" "L" "D" "R" "D" "L" "R" "I" "L" "V" "A" "T"
[25] "N" "G" "T" "L" "T" "R"
```

in konec zaporedja

```
> tail(s1seq, 30)
[1] "E" "E" "L" "D" "R" "C" "Q" "Y" "S" "N" "D" "I"
[13] "D" "T" "R" "S" "G" "D" "R" "F" "V" "L" "H" "G"
[25] "R" "V" "F" "K" "N" "L"
```

Zdaj pa vi ...

1. Kako bi spremenili zaporedje s1seq v niz znakov?

```
[1] "MTNRTLRSREEIRKLRDLRILVATNGTLTRVLNVVANEEIVVDIINQQLLDVAPKIPLENLKGIRILQRDILLK"
```

Združevanje zaporedij v strukturo list

```
> (vse <- list(s1, s2))
[[1]]
1 SQ for AC=Q9CD83
[[2]]
1 SQ for AC=A0PQ23
> names(vse) <- c("Q9CD83", "A0PQ23")
> vse
$Q9CD83
1 SQ for AC=Q9CD83
$A0PQ23
1 SQ for AC=A0PQ23
```

Izbor elementov iz strukture list

```
> vse$Q9CD83$req
[[1]]
      name      length      frame      ncbicg
"PHBS_MYCLE"    "210"        "0"        "1"
> names(vse$Q9CD83)
[1] "call"      "name"      "nelem"     "typelist"
[5] "req"       "socket"
> sapply(vse, function(x) x$req)
$Q9CD83
      name      length      frame      ncbicg
"PHBS_MYCLE"    "210"        "0"        "1"

$A0PQ23
      name      length      frame
"A0PQ23_MYCUA"  "212"        "0"
      ncbicg
      "1"
```

5 Iskanje gena v DNA zaporedju

Kako identificiramo gen

Poiščite zapis gena v zaporedju

```
> s <- "SA*ALMAGML*A"
```

Algoritem

```
[1] "SA*ALMAGML*A"
```

1. Poišči prvi STOP kodon (*)
2. Odstrani stop kodon in vse pred njim: ALMAGML*A
3. Poišči prvi START kodon (M)
4. Odstrani vse pred njim: MAGML*A
5. Poišči prvi STOP kodon (*)
6. Ohrani vse od START do STOP kodona: MAGML*

1. Poišči prvi STOP kodon (*)

```
> s
```

```
[1] "SA*ALMAGML*A"
```

```
> start <- regexpr("\\*. *M", s)
```

```
> start
```

```
[1] 3
```

```
attr(,"match.length")
```

```
[1] 7
```

```
attr(,"useBytes")
```

```
[1] TRUE
```

2. Odstrani stop kodon in vse pred njim: ALMAGML*A

```
> s
```

```
[1] "SA*ALMAGML*A"
```

```
> s2c(s)
```

```
[1] "S" "A" "*" "A" "L" "M" "A" "G" "M" "L" "*" "A"
```

```
> 1:start
```

```
[1] 1 2 3
```

```
> (s1 <- s2c(s)[-1:start])
```

```
[1] "A" "L" "M" "A" "G" "M" "L" "*" "A"
```

3. Poišči prvi START kodon (M) in4. Ohrani vse od njega naprej: MA-GML*A

```
> s1
[1] "A" "L" "M" "A" "G" "M" "L" "*" "A"

> s1 == "M"
[1] FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE
[9] FALSE
> which(s1 == "M")
[1] 3 6
> which(s1 == "M")[1]
[1] 3
> which(s1 == "M")[1]:length(s1)
[1] 3 4 5 6 7 8 9
> (s2 <- s1[which(s1 == "M")[1]:length(s1)])
[1] "M" "A" "G" "M" "L" "*" "A"
```

5. Poišči prvi STOP kodon (*) in6. Ohrani vse od START do STOP kodona: MAGML*

```
> s2
[1] "M" "A" "G" "M" "L" "*" "A"

> s2 == "*"
[1] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE
> which(s2 == "*")
[1] 6
> which(s2 == "*")[1]
[1] 6
> 1:which(s2 == "*")
[1] 1 2 3 4 5 6
> (s3 <- s2[1:which(s2 == "*")[1]])
[1] "M" "A" "G" "M" "L" "*"
```

Spremeni vektor v niz znakov

```
> s4 <- c2s(s3)
> s
[1] "SA*ALMAGML*A"
> s4
[1] "MAGML*"
```

Funkcija najdiGen()

Pripravimo funkcijo z aktivnimi ukazi iz primera (lahko tudi vsemi)

```
> najdiGen <- function(s = "SA*ALMAGML*A") {  
+   start <- regexpr("\\.*M", s)  
+   (s1 <- s2c(s)[-1:start])  
+   (s2 <- s1[which(s1 == "M")[1]:length(s1)])  
+   (s3 <- s2[1:which(s2 == "*")[1]])  
+   s4 <- c2s(s3)  
+   s  
+   return(s4)  
+ }
```

Uporaba funkcije

```
> s = "SA*ALMAGML*A"  
> najdiGen(s)  
[1] "MAGML*"
```

Pa še kak drug

```
> s = "SGAMG*ASHTMALASMHGTA*SHMR"  
> najdiGen(s)  
[1] "MALASMHGTA*"
```

Poizkusite s še kakšnim zaporedjem

Zdaj pa vi ...

Na spletu poiščite informacijo o

```
> names <- c("Q9CD83", "A0PQ23")  
> names  
[1] "Q9CD83" "A0PQ23"
```

in obe hkrati prikažite na eni spletni strani. Oglejte si, kako je sestavljen URL.

6 Priprava poizvedbe za splet

Sestavljanje nizov znakov: `paste()`

Zlepim imena s primerno predpono (AC), ločilom (=) in povezovalcem (OR).

```
> names <- c("Q9CD83", "A0PQ23")
> paste("AC", names, sep = " = ", collapse = " OR ")
[1] "AC = Q9CD83 OR AC = A0PQ23"
```

Priprava URL ogled na spletni strani

```
> accNames <- paste("accession%3A", names, sep = "",
+   collapse = "+or+")
> accNames
[1] "accession%3AQ9CD83+or+accession%3AA0PQ23"
> url <- paste("http://www.uniprot.org/uniprot/?query=",
+   accNames, "&sort=score", sep = "")
> if (interactive()) shell.exec(url)
```

7 NCBI GEO

PUBLIC DATA ACCESS PACKAGES

- GEOquery — Get data from NCBI Gene Expression Omnibus (GEO)
- Geometadb — A compilation of metadata from NCBI GEO